

OPIS PRODUKTU

Ekokrata o konstrukcji równych, kwadratowych komórek. Łączenie i składanie paneli odbywa się poprzez system bocznych zaczepów i gniazd. Każdy moduł ma na krawędziach wypustki zatraskowe oraz odpowiadające im gniazda, dzięki czemu kolejne panele łączą się razem tworząc jednolitą powierzchnię.

GALERIA PRODUKTU



Wypełnienie trawiaste



Wypełnienie kamienne



Ekokrata mogą być wypełniane kruszywem mineralnym, albo warstwą urodzajnej ziemi przeznaczoną pod obsiew trawą, tworząc stabilną, biologicznie czynną powierzchnię zieloną.

SPOSÓB PAKOWANIA

Rozmiar palety	120cm/100cm
Wysokość palety	2,1 m
Waga palety	430 kg
Ilość sztuk na palecie	744
Ilość m ² na palecie	83,5



DANE TECHNICZNE

Wysokość	30 mm
Wymiary	33,5/33,5 cm
Kolor	Czarny
Waga	0,55 kg
Grubość ścianek zewnętrznych	5 mm
Grubość ścianek wewnętrznych	3,5 mm
Ilość klastrów ekokrata	25
Wymiar klastrów	62 mm/62 mm
Ilość sztuk na m ²	9
Waga 1m ²	4,95 kg
Materiał	PP/PE
Surowiec	100% Recykling

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Stabilność wymiarowa	± 3%
Wytrzymałość na ściskanie, co najmniej	180 t/m ²
Dopuszczalny nacisk na oś, co najmniej	>140kN/oś
Powierzchnia biologicznie czynna	82%
Współczynnik ślizgu	0,11-0,20
Zastosowanie dla dróg pożarowych	-

CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna - Instytut Budowy Dróg i Mostów

Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych

Certyfikat EPD

Deklaracja REACH

PRZEZNACZENIE

- zielone podjazdy i parkingi o ruchu okazjonalnym,
- wzmacnianie nawierzchni trawników,
- wzmacnianie i stabilizacja skarp i nasypów,
- stabilizacja i ochrona skarp,